



本产品目录所登载的产品内容仅作为零件的质量范围。对于使用该零件的最终产品的功能、性能和安全，本公司不予保证。


系统
32型、
4孔型



●本图所示为100-06。



●本图所示为100-P6。



●本图所示为100-06AW。

内置规格的H尺寸为门厚+24mm。但H160、170的内置规格为门厚+19mm。

安装底座100-06

CAD



■特点

- 厚: 0mm (标准厚度)
- 推荐螺钉
- 标称直径3.1沉头螺钉

订货编码	型号	材质	表面处理	1箱
160-074-110	100-06	锌合金 (ZDC)	镀沙铬	400个

安装底座100-06A



■特点

- 带盖度调节机构
- 厚: 0mm (标准厚度)
- 推荐螺钉
- 标称直径3.5自攻螺钉或木螺钉 (沉头螺钉不可)

订货编码	型号	材质	表面处理	1箱
160-074-111	100-06A	锌合金 (ZDC) / 钢	镀沙铬/彩色镀锌	400个

安装底座100-P6



■特点

- 厚: 0mm (标准厚度)
- 推荐螺钉
- 标称直径3.1沉头螺钉

订货编码	型号	材质	表面处理	1箱
160-074-160	100-P6	钢	镀沙铬	400个

安装底座100-06AW

CAD



■特点

- 带盖度调节及上下调节机构
- 厚: 0mm (标准厚度)
- 推荐螺钉
- 标称直径3.5自攻螺钉或木螺钉 (沉头螺钉不可)

订货编码	型号	材质	表面处理	1箱
160-074-171	100-06AW	钢	镀沙铬/彩色镀锌	400个

【环保标志说明】

 带此标志的产品符合RoHS指令要求。



<http://www.sugatsune.com.cn/>
No.281产品目录

F
隐形铰链

100系列安装底座